

# ACCESORIOS



Artículo	Código	Descripción
<b>Elemento de aspiración</b>	51600060	Kit de aspiración universal de fácil instalación.



<b>Seta de ventilación</b>	51600321	Seta de ventilación válida para toda la gama de tanques de gasóleo.
----------------------------	----------	---



<b>Tapón completo</b>	51600280	Válido para todos los modelos Variolentz y Eurolentz.
	51600290	Válido para todos los modelos de la gama Confort XT.



<b>Detector de fugas</b>	consultar	Detector de fugas para gama Confort XT. Diferentes códigos según modelo.
--------------------------	-----------	--



<b>Indicador de nivel</b>	consultar	Indicador de nivel para gama Confort XT. Diferentes códigos según modelo.
---------------------------	-----------	---



<b>Medidor de Nivel Electrónico (0-160)</b>	51600500	Indicador de nivel electrónico a distancia para depósitos no presurizados, que consta de un visor digital y un indicador mecánico de llenado. Se puede utilizar con gasóleo, aceites vegetales, aceites usados, agua o urea. Disponible en dos rangos de medida (de 0 a 150 cm o de 0 a 240 cm). Diferentes posibilidades de visualización: litros, % de volumen o altura. Se suministra con 10 m de cable. La distancia máxima entre el visor digital y el indicador mecánico de nivel es de 50 m.
<b>Medidor de Nivel Electrónico (0-250)</b>	51600501	
<b>Cable 50 m.</b>	51600502	

Novedad



<b>Indicador de nivel WiFi</b>	51600505	Indicador de nivel WiFi. Permite conocer el nivel de gasóleo, agua u otros líquidos. Se instala en el tapón de 2". La medición se realiza por ultrasonidos evitando el contacto con el líquido. Mediante una red WiFi permite conocer el nivel desde cualquier lugar. Se pueden definir alarmas de nivel e integrar en los sistemas de telemetría de los distribuidores. No es apto para la medición de niveles en recipientes a presión.
--------------------------------	----------	---



<b>Contador digital C30</b>	51600480	Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes transvasados en un rango de caudal de 1-30 l/min. Dotado de totalizador inalterable, totalizador reinicializable e indicador parcial de la cantidad suministrada. Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.
-----------------------------	----------	---

Gasóleo

Export Tanks

Otros

	Modelo	Código	Descripción
	<b>Bomba Polaris-50</b>	51600417	Electrobomba para transvase de gasóleo de motor de corriente alterna (230 V). Polaris-50: Intensidad: 2,2 A. Potencia: 370 W. Caudal 50 l/min. Polaris-70: Intensidad: 3 A. Potencia: 500 W. Caudal 70 l/min.
	<b>Bomba Polaris-70</b>	51600438	
	<b>Bomba Polux 12 V</b>	51600B1A	Electrobomba portátil para transvase de gasóleo de motor de corriente continua. Disponible también en 24 V.
	<b>Contador analógico</b>	51600416	Contador analógico de tres dígitos fabricado en aluminio inyectado. Es posible variar la posición de las conexiones de entrada/salida girando la tapa.
	<b>Contador digital</b>	51600433	Contador digital para ser intercalado en la línea de distribución del fluido. Cuerpo realizado en poliamida y turbina de polipropileno. Display posicionable.
	<b>Boquerel automático</b>	51600415	Boquerel automático en aluminio para suministro de gasóleo con rótula giratoria en la conexión de entrada.
	<b>Boquerel manual</b>	51600419	Boquerel manual en aluminio para suministro de gasóleo con rótula giratoria en la conexión de entrada.
	<b>Suplemento manguera</b>	51600421	Suplemento de 4 metros de manguera de suministro realizada en caucho. Se incluye pieza de conexión.
	<b>Conjunto manguera aspiración</b>	51600418	Conjunto de aspiración, que incluye 2 metros de manguera para aspiración de Ø 25 mm y válvula de pie.
	<b>Codo orientable</b>	51600439	Codo orientable para salida de electrobomba o contador fabricado en latón de 1" BSP (M-H).
	<b>Recambio paletas</b>	51600420	Recambio de juego de 5 paletas para bomba Polaris-50.
	<b>Adaptador fijación</b>	51600422	Adaptador universal fabricado en aluminio para la fijación de la bomba al depósito.
	<b>Soporte bastidor universal 2"</b>	57700009	Soporte bastidor universal para depósitos con tapón superior de 2".
	<b>Conjunto filtro</b>	51600432	Filtro hidroabsorbente para gasóleo, que permiten la eliminación de impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el combustible. Para instalación en la salida de fluido de bombas. Conexión 1" BSP (H).
	<b>Recambio filtro</b>	51600431	
	<b>Kit unión dos depósitos suministro gasóleo</b>	51600435	Kit para la unión de dos depósitos a una estación mural para suministro gasóleo. Con el kit depósito suplementario, se pueden ir añadiendo depósitos a la instalación. El kit incluye para cada depósito: tubo rígido telescópico, válvula de corte, mangueras y conexiones.
	<b>Kit dep. suplementario suministro gasóleo</b>	51600436	