


ACCESORIOS PLUVIALES

Artículo	Código	Descripción	
	Sifón de Evacuación 110	55600120	Rebosadero fabricado en polietileno que garantiza la calidad del agua acumulada. Dispone de dispositivo antiroedores desmontable. Disponible en diámetros de 110 y 200 mm.
	Sifón de Evacuación 200	5560012A	
	Difusor de Entrada Ralentizador 110	55600130	Accesorio fabricado en polietileno que asegura una alimentación calmada evitando la agitación de los sedimentos al tiempo que oxigena el agua de la parte inferior del depósito. Disponible en diámetros de 110 y 200 mm.
	Difusor de Entrada Ralentizador 200	5560013A	
	Flotador Aspiración	55600200	Dispositivo que asegura la aspiración en la parte inferior a la superficie del agua evitando la materia flotante y sedimentada. Incorpora un filtro. La aspiración se realiza a 1".
	Filtro Rainus	55600160	Filtro vertical para bajante fabricado en ABS, en el que el agua limpia sigue por la salida inferior hacia el depósito de almacenaje, tras haber sido filtrada mediante un sistema de cascadas con filtros de malla de acero. Diámetro de entrada: 100 mm, y de salida: 110 mm.
	Separador de hojas	55600170	Separador de hojas y otros objetos fabricado en polietileno en el que el agua limpia fluye por la parte inferior hacia el depósito de recogida. Diámetro de entrada: 110 mm, y de salida: 100 mm.
	Arqueta de Pluviales	53610060	Arqueta fabricada en polietileno que permite la conexión en un solo punto de todas las bajantes de pluviales. Dispone de una entrada elevada y tres salidas inferiores.



Ejemplo de instalación en batería de 3 Depósitos AT 204 40000.

ACCESORIOS PLUVIALES

Artículo	Código	Descripción
 Realce Ø 400 con filtro integrado	55600280	Realce de Ø 400 con filtro horizontal desmontable integrado. Apto para todos los depósitos con boca de Ø 400. Para superficies de recogida de hasta 200 m ² . Diámetro de entrada y salida: DN 100.
 Realce Ø 600 con filtro integrado	55601310	Realce de Ø 600 con filtro integrado en forma de cesta desmontable. Apto para todos los depósitos con opción de boca de Ø 600. Para superficies de recogida de hasta 200 m ² . Diámetro de entrada y salida: DN 100.
 Realce REHC 600/580 con tapa	53620080	Realce fabricado en polietileno que facilita el acceso a los equipos, al tiempo que permite la instalación en su interior de un filtro. Adaptable a todos los depósitos con opción de boca Ø 600. Diámetro: 600 mm. Altura: 580 mm.
 Filtro Select	55600181	Filtro horizontal fabricado en polietileno con malla de acero, diseñado para su instalación integrada en un realce REHC 600/580. Para superficies de recogida de hasta 200 m ² . Diámetro de entrada y salida: DN 100.
 Filtro Sinus	55600180	Filtro horizontal fabricado en polietileno con malla de acero, diseñado para su instalación integrada en un realce REHC 600/580. Para superficies de recogida de hasta 200 m ² . Diámetro de entrada y salida: DN 100.
 Filtro VF1	55600190	Filtro fabricado en polietileno de gran capacidad de filtración mediante sistema de cascadas con malla de acero. Para superficies de recogida de hasta 390 m ² . Diámetro de entrada y salida: DN 100.
 Filtro VF2	55600191	Filtro de agua de lluvia para instalación en pozo de hormigón (no suministrado) con sistema de limpieza en dos niveles. Para superficies de recogida de hasta 1.350 m ² .
 Filtro VF6	55600192	Filtro de agua de lluvia para instalación en pozo de hormigón (no suministrado) con sistema de limpieza en dos niveles. Para superficies de recogida de hasta 2.430 m ² .
 Filtro VF12	55600194	Filtro de agua de lluvia para instalación en pozo de hormigón (no suministrado) con sistema de limpieza en dos niveles. Para superficies de recogida de hasta 3.930 m ² .


Depuración

Agua

Gasóleo

Export Tanks

Otros



Ejemplo de instalación de Filtro VF2 dentro de pozo de hormigón.