

TÚNELES DE INFILTRACIÓN

Túneles de infiltración fabricados en polietileno, cuya finalidad es favorecer la filtración por gravedad, de las aguas residuales previamente depuradas o del agua de lluvia.

Las aguas residuales tratadas o de lluvia, se filtran al suelo a través de las ranuras longitudinales situadas en las paredes laterales de cada módulo.



Artículo	Código	Capacidad litros	Peso Kg	Superficie de infiltración m²	Largo x Ancho x Alto mm
Módulo Túnel de Infiltración	55600301	150	5,00	1,3	1200 x 500 x 360
Tapa Túnel de Infiltración	55600302		1,20		435 x 335 x 43

ACTIVADORES BACTERIANOS

Productos biológicos, totalmente ecológicos, basados en formulaciones específicas a base de enzimas y bacterias. Los activadores optimizan los procesos biológicos, aumentando la eficacia de los Epurbloc y Separadores de Grasas, reduciendo los malos olores y prolongando el tiempo del mantenimiento de los equipos.



Artículo	Código	Presentación	Descripción
BIO 7 Choc	53730050	1 botella	Arranque fosas sépticas y Epurbloc.
BIO 7 Mantenimiento	53730060	1 caja	Mantenimiento fosas sépticas y Epurbloc.
BIO 7 Grasas	53730070	1 caja	Mantenimiento separadores de grasas.

ACCESORIOS DEPURACIÓN

	Artículo	Código	Descripción
	Septofiltre	53620270	Cilindro de PVC de Ø 100 relleno de carbón activo y diseñado para su colocación en el interior de la chimenea de ventilación del equipo de depuración.
	Material filtrante Biolentz	consultar	Saco de material filtrante de alto rendimiento de 170 o 220 bolas. Disponible también a granel.
	Alarma nivel de agua	53620309	Dispositivo de alarma que avisa cuando el nivel de agua llega al punto fijado.
	Flotador agua residual	53620283	Flotador especial para agua residual.

ALARMAS DE NIVEL

	Artículo	Código	Descripción
	Alarma de nivel de grasas	53620620	Alarma de nivel máximo de grasas y ausencia de agua. Con Unidad de control IP65 fabricada en policarbonato. Sonda capacitiva IP68. Con salida de relé sin potencial para monitorización y control. Alimentación: 230 V. Longitud cable: 10 m
	Alarma de nivel de hidrocarburos	53620630	Alarma de nivel máximo de hidrocarburos. Con seguridad intrínseca y certificación ATEX. Con Unidad de control IP65 fabricada en policarbonato. Con caja de conexiones. Sonda de conductividad para hidrocarburos IP68. Sonda ultrasónica para lodos IP68. Con salida de relé sin potencial para monitorización y control. Alimentación: 230 V. Longitud cable: 5 m