

Accesorios

	Artículo	Código	Descripción
	Elemento de aspiración	51600060	Kit de aspiración universal de fácil instalación.
	Seta de ventilación	51600321	Seta de ventilación válida para toda la gama de tanques de gasóleo.
	Tapón completo	51600280 51600290	Válido para todos los modelos Variolentz y Eurolentz. Válido para todos los modelos de la gama Confort XT.
	Detector de fugas	consultar	Alarma visual que indica la presencia de gasóleo entre el depósito interior y el cubeto de retención. Diferentes códigos según modelo.
	Indicador de nivel	consultar	Indicador de nivel ajustable a uno de los tapones del depósito. Diferentes códigos según modelo.
	Medidor de Nivel Electrónico (0-160)	51600500	Indicador de nivel electrónico a distancia para depósitos no presurizados, que consta de un visor digital y un indicador mecánico de llenado. Se puede utilizar con gasóleo, aceites vegetales, aceites usados, agua o urea. Disponible en dos rangos de medida (de 0 a 150 cm o de 0 a 240 cm). Diferentes posibilidades de visualización: litros, % de volumen o altura. Se suministra con 10 m de cable. La distancia máxima entre el visor digital y el indicador mecánico de nivel es de 50 m.
	Medidor de Nivel Electrónico (0-250)	51600501	
	Cable 50 m.	51600502	
	Indicador de nivel WiFi	51600505	Indicador de nivel WiFi. Permite conocer el nivel de gasóleo, agua u otros líquidos. Se instala en el tapón de 2". La medición se realiza por ultrasonidos evitando el contacto con el líquido. Mediante una red WiFi permite conocer el nivel desde cualquier lugar. Se pueden definir alarmas de nivel e integrar en los sistemas de telemetría de los distribuidores. No es apto para la medición de niveles en recipientes a presión.
	Contador digital C30	51600480	Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes transvasados en un rango de caudal de 1-30 l/min. Dotado de totalizador inalterable, totalizador reinicializable e indicador parcial de la cantidad suministrada. Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.
	Bomba Polaris-50	51600417	Electrobomba para transvase de gasóleo de motor de corriente alterna (230 V). Polaris-50: Intensidad: 2,2 A. Potencia: 370 W. Caudal 50 l/min. Polaris-70: Intensidad: 3 A. Potencia: 500 W. Caudal 70 l/min.
	Bomba Polaris-70	51600438	
	Bomba Polux 12 V	5160081A	Electrobomba portátil para transvase de gasóleo de motor de corriente continua. Disponible también en 24 V.
	Contador analógico	51600416	Contador analógico de tres dígitos fabricado en aluminio inyectado. Es posible variar la posición de las conexiones de entrada/salida girando la tapa.
	Contador digital	51600433	Contador digital para ser intercalado en la línea de distribución del fluido. Cuerpo realizado en poliamida y turbina de polipropileno. Display posicionable.
	Boquerel automático gasóleo	51600415	Boquerel automático en aluminio para suministro de gasóleo con rótula giratoria en la conexión de entrada.
	Boquerel manual gasóleo	51600419	Boquerel manual en aluminio para suministro de gasóleo con rótula giratoria en la conexión de entrada.
	Suplemento manguera	51600421	Suplemento de 4 metros de manguera de suministro realizada en caucho.
	Conjunto manguera aspiración	51600418	Conjunto de aspiración, que incluye 2 metros de manguera para aspiración
	Adaptador fijación	51600422	Adaptador universal fabricado en aluminio para la fijación de la bomba al depósito.
	Conjunto filtro	51600432	Filtro hidroabsorbente para gasóleo, que permiten la eliminación de impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el combustible. Para instalación en la salida de fluido de bombas. Conexión 1" BSP (H).
	Recambio filtro	51600431	